

---

# Mástil con portezuela de lujo

## Seguro, cómodo y sólido

---



# Mástil con portezuela de lujo

## Seguro, cómodo y sólido



Portezuela de lujo

Este mástil para publicidad mejorado, combinado de las ventajas eficaces demostradas del mástil con portezuela y con las del mástil con brazo y portezuela de lujo. Gracias a su mecanismo interior de izado, este mástil resulta especialmente adecuado para zonas de transeúntes, como zonas peatonales, en edificios públicos y calles comerciales.

El mástil con portezuela de lujo está disponible en tamaños de 5 a 12 m y se suministra con una base empotrable para suelo y el correspondiente anillo de centrado, además incorporada lleva una puertezuela de aluminio en la carcasa. Una vez abierta la cerradura, que hace que el mástil sea antirrobo y anti-vandalismo, puede izarse manualmente la



Mástil de lujo con portezuela

bandera con la cuerda de izado que hay en el interior. La bandera se iza y se cambia sin el esfuerzo de tumbar el mástil; ya que una amplia abertura permite guardar la cuerda sin problemas. La cuerda de izado se conduce hacia fuera mediante un rollo de cuerda en el cabezal giratorio de aluminio del interior del tubo y una clavija incorporada evita que se haga girar la cuerda en exceso. Esta se ha diseñado para soportar esfuerzos de gran intensidad, con una fuerza de rotura de 600 kg. La bandera se cuelga con un anillo de acero galvanizado al final de la cuerda de izado y se sujeta lateralmente, al poste, con las boquillas de plástico suministradas. El contrapeso permite arriar la banderola sin fricción.

### Datos técnicos del poste para entradas

Poste	Piezas	Diámetro	Peso	Longitud del paquete
5 m	1	80 mm	10 kg	5,5 m
6 m	1	80 mm	12 kg	6,5 m
7 m	1	80 mm	13,6 kg	7,5 m
8 m	2	100/80 mm	19,5 kg	4,5 m
9 m	2	101/80 mm	22,0 kg	6 m
10 m	2	101/80 mm	24,2 kg	6 m
11 m	2	101/80 mm	25,9 kg	6 m
12 m	2	101/80 mm	28,0 kg	6,5 m

Los mástiles están disponibles en aluminio, en versión anodizada incolora (gris plata) o con revestimiento en polvo blanco (RAL 9010). Consultenlos en caso de desear otros colores.

#### Mantenimiento:

Las boquillas de plástico deben comprobarse de vez en cuando y después de fuertes vientos. Sustituya inmediatamente las boquillas que falten o los pasadores que se hayan roto de la banderola. Es importante cambiar a tiempo las piezas desgastadas.

#### Observaciones:

El contrapeso debe colocarse siempre, con o sin banderola. La banderola debe contar cada 60 cm con un pasador para una boquilla de plástico. El peso debe sujetarse siempre en uno de los pasadores de la banderola y en la boquilla de plástico inferior. En caso de tormenta (velocidad del viento de grado 8 según la escala de Beaufort), deberá recogerse la banderola por motivos de seguridad.